



Модель	GD7500E
Мощность максимальная (кВт/ кВА)	7,5 / 7,5
Мощность номинальная (кВт /кВА)	7 / 7
Частота (Гц)	50
Напряжение (В)	230
Сила тока (А)	30,4
АЛЬТЕРНАТОР	
Модель	GESHT GFA190-7.5
Тип	Синхронный
Коэффициент мощности	1.0
Класс изоляции	H
Количество полюсов	4
Возбуждение	Щеточное, AVR
ДВИГАТЕЛЬ	
Марка и модель	GESHT D192
Количество цилиндров	1
Расположение цилиндров	Вертикальное
Тип двигателя	Дизельный
Тип охлаждения	Воздушное
Регулятор оборотов	Механический
Скорость вращения (об/мин)	3000
Мощность (л/с)	12,8
Рабочий объем (л)	0,496
Диаметр и ход поршня (мм)	92X75
Степень сжатия	19:1
Система запуска	Электростартер/ручной
Объем системы охлаждения (л)	
Объем масляной системы (л)	1,65
Расход топлива при нагрузке 100% (л/ч)	1,5
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	280
Рекомендуемое масло	SAE10W30, 15W40

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Аналоговая панель

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (в комплект поставки не входит)

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Исполнение	На раме
Объем топливного бака (л)	13,5
Уровень шума (дБ/7м)	79
Габариты ДхШхВ (мм)	720x485x600
Вес (кг)	116
Гарантия производителя	1 год или 500 мч